

# Kony

## КОМПАКТНИЙ РОЗМІР З КОНІЧНИМИ ЖОРНАМИ

→ НАЛАШТУВАННЯ: E-Au

Конічна кавомолка з низькою частотою обертання, призначена для кав'ярень із середнім та великим обсягом продажів, які прагнуть підкреслити аромат своєї кави.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ви можете легко отримати доступ жорен помелу для зручного очищення без втрати налаштувань помелу.
- Плавне мікрометричне регулювання помелу
- Два набори конічних жорен діаметром 69 мм: стандартні або ZZ.
- Регульований тримач портафільтра. Вільні руки за допомогою кнопки помелу яка активується холдером; дозуючою чашкою. (E)
- Регулятор GFC для налаштування інтенсивності помелу, запобігає злежуванню та захищає дозатор від кавового пилу (Hybrid, Antidust, Anticlumping) (E)
- Кільце помелу: Встановіть нульову точку, щоб позначити місце дотику шліфувальних дисків, і точно знати ступінь помелу.
- Статистика помелу: Відстеження продуктивності, оновлення ПЗ, потреби у технічному обслуговуванні, і все це віддалено, завдяки системі IoT (E)
- Захистіть свої кавові зерна від перегріву за допомогою системи охолодження з двома вентиляторами (E)
- Знімна воронка, що забезпечує рівномірне подавання меленої кави та зменшує кількість кавового пилу на піддоні (Au)
- Дозатор, розроблений для підтримання свіжості кави (ємність 280 г та діапазон налаштування 5,5-8 г); Зручний у використанні дозувальний важіль, що забезпечує зручність роботи бариста (Au)

### ЕЛЕКТРОННІ ОСОБЛИВОСТІ

19 мов, програмовані кнопки для одинарної, подвійної та третьої дози з кроком у соту частку секунди, ручне змелення, функція паузи під час змелення, лічильник загальної та часткової дози

MAZZER



## Technical Data

|                                       |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РОЗМІР                                | <b>A</b> 208 mm - 8 1/4 in <b>D</b> 413 mm - 16 1/4 in<br><b>B</b> 240 mm - 9 1/2 in <b>H</b> 651 mm - 25 1/2 in<br><b>C</b> 264 mm - 10 1/2 in <b>E</b> 208 mm - 8 1/4 in                |
| НАПРУГА \ ЧАСТОТА \ ФАЗИ \ ПОТУЖНІСТЬ | 220-240V   50Hz   1-   650W<br>220V   60Hz   1-   650W<br>120V   60Hz   1-   5A<br>100V   50-60Hz   1-   650W                                                                             |
| ЖОРНА                                 | Ø 69 mm conical (2.7 in)   203C, ZZ k204P                                                                                                                                                 |
| РЕГУЛЮВАННЯ ПОМЕЛУ                    | Stepless micrometrical                                                                                                                                                                    |
| ШВИДКІСТЬ ПОМЕЛУ                      | 420 rpm @50Hz   500 rpm @60Hz                                                                                                                                                             |
| МІСТКІСТЬ БУНКЕРА                     | 1.3 kg (2.9 lbs)                                                                                                                                                                          |
| ВАГА НЕТТО                            | 20 kg (44 lbs)                                                                                                                                                                            |
| В КОМПЛЕКТІ                           | <b>E:</b> IoT, Tag holder, GFC Kit<br><b>Au:</b> aluminum static tamper, two funnels, tag holder                                                                                          |
| ДОДАТКОВО                             | <b>E:</b> aluminum hand tamper, Dosing Cup<br><b>Au:</b> ZZ k204P burrs, oversized dose (8-10.5 g   0.28-0.36 oz), spring tamper with extended portafilter support, easy tamper for doser |
| КОЛЬОРИ                               | <br>*On request with extra charge                                                                                                                                                         |

### СЕРТИФІКАТИ

